

X-TREME B PRO

www.papatya.com.tr




360°


GAS Lift



seat
max (h) 750
min (h) 630



PP RENKLER



Ayak Özellikleri



parlak paslanmaz taban Ø450 mm - 1,2 mm
(304 kalite paslanmaz çelik)



krom kaplama Ø 60 mm- 1,5 mm kalınlık
(W Nikel Kaplama-Decoratif Nikel Kaplama-Krom Kaplama)

Net Ağırlık

(kg)
18.43


Brüt Ağırlık

(kg)
20.64

Max. İstiflenme



Paketleme



480x460x775mm / m³ 0.18

Yükleme



20' : 114 ad.
40' : 300 ad.
40HC : 300 ad.
100cbm: 505 ad.

Açıklama

Amortisörlü döner merkez ayaklı koltuk; gaz enjeksiyon takviyeli polipropilen kabuk ile imal edilmektedir. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır.

Yardımcı Malzemeler

Amortisör - 2 adet vida (M10x16) - 4 adet kör somun (M8) - 4 adet tırtıklı civata (M6x20) - 4 adet düz civata (M6).

Temizleme & Bakım

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

Kalite Belgeleri



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3



T.C TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ



ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi



ISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi



ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi