



PP RENKLER



Ayak Özellikleri

mat eloksallı alüminyum
Ø 25 mm - 2 mm kalınlık



Net Ağırlık	Brüt Ağırlık	Max. İstiflenme	Paketleme	Yükleme
3.07 kg	3.76 kg	8	4 karton kutu 690x490x1060mm / m ³ 0.36	20' : 288 ad. 40' : 600 ad. 40HC : 736 ad. 80cbm: 976 ad.
			450x900x1850mm / m ³ 0,74	20' : 390 ad. 40' : 780 ad. 40HC : 780 ad. 80cbm: 1125 ad.

Açıklama

İstiflenebilir sandalye; gaz enjeksiyon teknolojisi sayesinde güçlendirilmiş polipropilenden gövde ve mat eloksallı alüminyum ayak ile imal edilmiştir. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır.

Yardımcı Malzemeler

4 adet ayak tapası - 4 adet istif plastiği - 1 adet oturma fonu tapası.

Temizleme & Bakım

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçınmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

Kalite Belgeleri

