


### PP RENKLER



### Ayak Özellikleri

mat eloksallı alüminyum  
Ø 25 mm - 2 mm kalınlık



### Net Ağırlık

(kg)  
3.83

### Brüt Ağırlık

(kg)  
4.53


### Max. İstiflenme



### Paketleme



karton kutu  
700x590x1050mm / m<sup>3</sup> 0.43



palet üzeri şirink  
480x960x2220mm / m<sup>3</sup> 1,02

### Yükleme



20' : 216 ad.  
40' : 480 ad.  
40HC : 480 ad.  
100cbm : 808 ad.



20' : 480 ad.  
40' : 960 ad.  
40HC : 960 ad.  
100cbm : 1120 ad.

### Açıklama

İstiflenebilir koltuk; gaz enjeksiyon teknolojisi sayesinde güçlendirilmiş polipropilen gövde ve mat eloksallı alüminyum ayak ile imal edilmiştir. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır.

### Yardımcı Malzemeler

4 adet ayak tapası - 4 adet istif plastiği.

### Temizleme & Bakım

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

### Kalite Belgeleri



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3



T.C. TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI  
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

